

Ausstattungsübersicht

	KOMFORTAUSSTATTUNG				SICHERHEITS-AUSSTATTUNG	
	100	200	500PLUS	900PLUS	5000	6000
Konstruktion						
Eckverbindung: Alu Gusseckwinkel, injektionsgeklebt und mechanisch gesichert	■	■	■	■	■	■
Beschlagtechnik						
Hochwertiger galvanisch veredelter Markenbeschlag	■	■	■	■	■	■
Niveauschaltsperre für sichere Funktion und leichtes Einlaufen des Flügels	■	■	■	■	■	■
Fehlbedienungs- und Zuschlagsicherung	■	■	■	■	■	■
Leichtgängigkeit durch Andruck- und Höhenverstellung der Pilzrundzapfen	■	■	■	■	■	■
Spezial-Schrauben zur Erhöhung der Ausreißfestigkeit	■	■	■	■	■	■
Anbohrschutz für Fenstergriff	—	■	■	■	■	■
GAYKOGVS an der Unterseite	—	■	■	■	■	■
GAYKOGVS an der Bandseite	—	—	■	■	■	■
4 Sicherheitsverschlusspunkte (je eine Sicherheitsverriegelung an der Verschluss- und Bandseite oben und unten)	■	—	—	—	—	—
4 Sicherheitsverschlusspunkte inkl. GAYKOGVS an der Unterseite (je eine Sicherheitsverriegelung an der Verschluss- und Bandseite oben und unten)	—	■	—	—	—	—
6 - 8 Sicherheitsverschlusspunkte ¹⁾ (RC2 Beschlagtechnik)	—	—	■	■	■	■
Spezialschließstücke aus Stahl	—	—	■	■	■	■
Fenstergriff						
Sicherheitsgriff selbstsperrend	■	■	■	—	—	—
Sicherheitsgriff selbstsperrend, abschließbar	□	□	□	■	—	—
GAYKOBSG - Besserer Sicherheits-Griff	□	□	□	□	■	■
Glas						
Isolierglas mit Ug-Wert= 1,1 (W/m²K)	■	■	■	■	■	■
Isolierglas mit „Warme Kante“, verbesserter Wärmeschutz im Randbereich	■	■	■	■	■	■
GAYKOSOLAR plus Wärmefunktionsglas, g-Wert = 62%; TL-Wert = 73%	□	□	□	□	—	—
GAYKOSOLAR plus Wärmefunktionsglas, g-Wert = 56%; TL-Wert = 72%	—	—	—	—	□	—
Sicherheitsverglasung nach DIN EN 356						
P4A durchwurffhemmend	—	□	□	—	■	—
P6B durchbruchhemmend	—	—	—	—	—	■
Verglasung gegen Eindringen nach innen gesichert	—	—	—	■	■	■
Geprüft nach DIN EN 1627 ff						
RC 1 N ²⁾	—	□ ³⁾	□ ³⁾	—	—	—
RC 2 N ²⁾	—	—	—	■	—	—
RC 2	—	—	—	—	■	■
Dichtung						
Dichtungsfarbe schwarz	■	■	■	■	■	■
Prüfungen und Zertifikate						
VdS 2344:2014-07 und 2534:2013-07 zertifiziert - Klasse N	—	—	—	—	■	■
CE-Kennzeichen nach Euro-Norm EN 14351-1	■	■	■	■	■	■
Widerstand gegen Windlast nach DIN EN 12210	■	■	■	■	■	■
Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208	■	■	■	■	■	■
Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207	■	■	■	■	■	■
Wärmeschutz geprüft nach DIN EN 717-1 und 140-3	■	■	■	■	■	■

■ Grundausrüstung □ Sonderausstattung — nicht lieferbar

- 1) Anzahl der Sicherheitsverschlusspunkte je nach Fenstergröße!
 2) keine besondere einbruchhemmende Anforderungen an das Glas
 3) RC1 N geprüft mit Sicherheitsgriff selbstsperrend, abschließbar

Mindestmaße für:

Komfortausstattung 100 – Flügelfalzbreite 345 mm
 Komfortausstattung 200 – Flügelfalzbreite 571 mm
 GAYKO GVS auf der Unterseite – Flügelfalzbreite 571 mm
 GAYKO GVS auf der Bandseite – Flügelfalzhöhe 691 mm

Weitere Information zum Thema Sicherheit finden Sie im **GAYKO-Prospekt "Ratgeber Sicherheit"**.